

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат алюминиевый грузовой ДГА100-250Г

Артикул: 0001110



Характеристики

Грузоподъемность	100 т
Ход штока	250 мм

Цена без учета доставки: **127 965 ₺** (с НДС)


ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	100
Ход штока (мм)	250
Мин. высота, А (мм)	428
Макс. высота, В (мм)	678
Диаметр цилиндра, D (мм)	180
Диаметр поршня, E (мм)	135
Диаметр штока, F (мм)	110
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия при выдвигении штока	6,852
Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвигение / возврат(т)	102,2 / 56,8
Рабочий объем масла (л)	3,58

Вес (кг)

30,5

Домкрат алюминиевый грузовой ДГА100-250Г с гидравлическим возвратом предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос двустороннего действия с рабочим давлением 700 бар.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА100-250Г
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 24.06.2026 09:27 · KRATONSHOP.RU