

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат алюминиевый грузовой ДГА100-250Г

Артикул: 0001110



Характеристики

| | |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 100 т |
| Ход штока | 250 мм |

Цена без учета доставки: **127 965 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|--------------|
| Усилие (тонн) | 100 |
| Ход штока (мм) | 250 |
| Мин. высота, А (мм) | 428 |
| Макс. высота, В (мм) | 678 |
| Диаметр цилиндра, D (мм) | 180 |
| Диаметр поршня, E (мм) | 135 |
| Диаметр штока, F (мм) | 110 |
| Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия при выдвигении штока | 6,852 |
| Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвигение / возврат(т) | 102,2 / 56,8 |
| Рабочий объем масла (л) | 3,58 |

Вес (кг)

30,5

Домкрат алюминиевый грузовой ДГА100-250Г с гидравлическим возвратом предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос двустороннего действия с рабочим давлением 700 бар.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА100-250Г
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 24.04.2026 01:57 · KRATONSHOP.RU