

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат алюминиевый грузовой ДГА150-250П

Артикул: 0001269



Характеристики

Грузоподъемность	150 т
Ход штока	250 мм

Цена без учета доставки: **154 442 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	150
Ход штока (мм)	250
Мин. высота, А (мм)	433
Макс. высота, В (мм)	683
Диаметр цилиндра, D (мм)	230
Диаметр поршня, E (мм)	165
Площадь поршня (см ²)	213,7
Диаметр штока, F (мм)	135
Рабочий объем масла (л)	5,34
Вес (кг)	51,3

Домкрат алюминиевый грузовой ДГА150-250П с пружинным возвратом

Предназначены для работы на высоте и при необходимости регулярной переноски домкратов. В качестве привода используется ручной, ножной или электрический гидравлический насос одностороннего действия. На штоке домкрата установлена съемная стальная рифленая грузовая площадка, которая защищает его от повреждения и предотвращает соскальзывание груза.

Домкрат может работать в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА150-250П
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)
- [Плавающая опора заказывается отдельно](#)

Сформировано 24.06.2026 14:55 · KRATONSHOP.RU