

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат алюминиевый грузовой ДГА200-150Г

Артикул: 0001116



Характеристики

Грузоподъемность	200 т
Ход штока	150 мм

Цена без учета доставки: **169 670 ₹** (с НДС)


ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	200
Ход штока (мм)	150
Мин. высота, А (мм)	385
Макс. высота, В (мм)	535
Диаметр цилиндра, D (мм)	270
Диаметр поршня, E (мм)	190
Диаметр штока, F (мм)	160
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия при выдвигении штока	3,459
Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвигение / возврат(т)	202,3 / 100,1
Рабочий объем масла (л)	4,25

Вес (кг)

65,7

Домкрат алюминиевый грузовой ДГА200-150Г с гидравлическим возвратом предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос двустороннего действия с рабочим давлением 700 бар.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА200-150Г
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 04.06.2026 03:33 · KRATONSHOP.RU