

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат алюминиевый грузовой ДГА200-250ПО с плавающей опорой

Артикул: 00010760



Характеристики

Грузоподъемность	200 т
Ход штока	250 мм

Цена без учета доставки: **197 166 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	200
Ход штока (мм)	250
Мин. высота, А (мм)	463
Макс. высота, В (мм)	713
Диаметр цилиндра, D (мм)	270
Диаметр поршня, E (мм)	190
Площадь поршня, (см ²)	283,4
Диаметр штока, F (мм)	160
Рабочий объем масла (л)	7,28
Вес (кг)	77

Домкрат алюминиевый грузовой ДГА200-250П с пружинным возвратом - предназначены для работы на высоте и при необходимости регулярной переноски домкратов. В качестве привода используется ручной, ножной или электрический гидравлический насос одностороннего действия. На штоке домкрата установлена съемная стальная рифленая грузовая площадка, которая защищает его от повреждения и предотвращает соскальзывание груза.

Домкрат может работать в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА200-250П
- Плавающая опора
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 03.04.2026 15:17 · KRATONSHOP.RU