

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат алюминиевый грузовой ДГА30-200Г

Артикул: 0001279



Характеристики

| | |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 30 т |
| Ход штока | 200 мм |


Цена без учета доставки: **35 696 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|--------------|
| Усилие (тонн) | 30 |
| Ход штока (мм) | 200 |
| Мин. высота, А (мм) | 363 |
| Макс. высота, В (мм) | 563 |
| Диаметр цилиндра, D (мм) | 110 |
| Диаметр поршня, E (мм) | 75 |
| Диаметр штока, F (мм) | 50 |
| Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия при выдвигении штока | 22,64 |
| Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвигение / возврат(т) | 31,5 / 17,51 |
| Рабочий объем масла (л) | 0,88 |

Домкрат грузовой ДГА30-200Г

Домкрат с гидравлическим возвратом предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос двустороннего действия с рабочим давлением 700 бар.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА30-200Г
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 04.06.2026 03:32 · KRATONSHOP.RU