

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат алюминиевый грузовой ДГА30-250Г

Артикул: 0001280



Характеристики

Грузоподъемность	30 т
Ход штока	250 мм


Цена без учета доставки: **42 528 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	30
Ход штока (мм)	250
Мин. высота, А (мм)	413
Макс. высота, В (мм)	663
Диаметр цилиндра, D (мм)	110
Диаметр поршня, E (мм)	75
Диаметр штока, F (мм)	50
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия при выдвигении штока	22,64
Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвигение / возврат(т)	31,5 / 17,51
Рабочий объем масла (л)	1,1

Домкрат грузовой ДГА30-250Г

Домкрат с гидравлическим возвратом предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос двустороннего действия с рабочим давлением 700 бар.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА30-250Г
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 14.05.2026 12:29 · KRATONSHOP.RU