

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат алюминиевый грузовой ДГА50-200Г

Артикул: 0001102



Характеристики

Грузоподъемность	50 т
Ход штока	200 мм

Цена без учета доставки: **46 944 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	50
Ход штока (мм)	200
Мин. высота, А (мм)	351
Макс. высота, В (мм)	551
Диаметр цилиндра, D (мм)	140
Диаметр поршня, E (мм)	95
Диаметр штока, F (мм)	70
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия при выдвигении штока	13,84
Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвигение / возврат(т)	50,6 / 23,1
Рабочий объем масла (л)	1,42

Вес (кг)

15,1

Домкрат алюминиевый грузовой ДГА50-200Г с гидравлическим возвратом предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос двустороннего действия с рабочим давлением 700 бар.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА50-200Г
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 24.06.2026 07:06 · KRATONSHOP.RU