

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат алюминиевый грузовой ДГА50-250Г

Артикул: 0001103



Характеристики


| | |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 50 т |
| Ход штока | 250 мм |

Цена без учета доставки: **57 618 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|-------------|
| Усилие (тонн) | 50 |
| Ход штока (мм) | 250 |
| Мин. высота, А (мм) | 401 |
| Макс. высота, В (мм) | 651 |
| Диаметр цилиндра, D (мм) | 140 |
| Диаметр поршня, E (мм) | 95 |
| Диаметр штока, F (мм) | 70 |
| Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия при выдвигении штока | 13,84 |
| Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвигение / возврат(т) | 50,6 / 23,1 |
| Рабочий объем масла (л) | 1,77 |

Домкрат алюминиевый грузовой ДГА50-250Г с гидравлическим возвратом предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос двустороннего действия с рабочим давлением 700 бар.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА50-250Г
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 24.04.2026 02:06 · KRATONSHOP.RU