

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат алюминиевый грузовой TOR ННУГ-100150L (ДГА100П150)

Артикул: 1004781



Характеристики

Грузоподъемность	100 т
Ход штока	150 мм

Цена без учета доставки: **78 427 ₺** (с НДС)


ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	100 тонн
Ход штока	150 мм
Минимальная высота, А	308 мм
Максимальная высота, В	458 мм
Диаметр цилиндра, D	180 мм
Диаметр поршня, E	135 мм
Рабочий объем масла	2,28 л
Вес	23,3 кг

Домкрат алюминиевый грузовой TOR ННУГ-100150L (ДГА100П150) отличается малой массой почти в два раза легче аналогичных по грузоподъемным характеристикам стальных домкратов.

Применяются для подъема и долговременной фиксации грузов в сборочных цехах, в ремонтных мастерских, на строительных объектах. Особенно востребованы при проведении высотных работ из-за малого веса. Алюминиевый домкрат может применяться при проведении работ в горнодобывающей промышленности и шахтах, алюминиевый корпус искро- и пожаробезопасен в отличие от стального.

Домкрат может работать в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический TOR ННУГ-100150L (ДГА100П150)
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 03.04.2026 15:17 · KRATONSHOP.RU