

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат алюминиевый грузовой TOR ННУГ-150150L (ДГА150П150)

Артикул: 1004784



Характеристики

Грузоподъемность	150 т
Ход штока	150 мм

Цена без учета доставки: **115 959 Р** (с НДС)


ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	150 тонн
Ход штока	150 мм
Минимальная высота, А	333 мм
Максимальная высота, В	483 мм
Диаметр цилиндра, D	230 мм
Диаметр поршня, E	165 мм
Рабочий объем масла	3,34 л
Вес	40,9 кг

Домкрат алюминиевый грузовой TOR ННУГ-150150L (ДГА150П150) отличается малой массой почти в два раза легче аналогичных по грузоподъемным характеристикам стальных домкратов.

Применяются для подъема и долговременной фиксации грузов в сборочных цехах, в ремонтных мастерских, на строительных объектах. Особенно востребованы при проведении высотных работ из-за малого веса. Алюминиевый домкрат может применяться при проведении работ в горнодобывающей промышленности и шахтах, алюминиевый корпус искро- и пожаробезопасен в отличие от стального.

Домкрат может работать в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический TOR ННУГ-150150L (ДГА150П150)
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 07.04.2026 12:26 · KRATONSHOP.RU