

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат грузовой гидравлический с фиксирующей гайкой ДГ300-200ПГ

Артикул: 0001243



Характеристики

| | |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 300 т |
| Ход штока | 200 мм |

Цена без учета доставки: **195 672 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------------------------|---------|
| Усилие (тонн) | 300 |
| Ход штока (мм) | 200 |
| Мин. высота, А(мм) | 446 |
| Макс. высота, В (мм) | 646 |
| Диаметр цилиндра, D (мм) | 285 |
| Диаметр поршня, E (мм) | 240 |
| Диаметр штока, F (мм) | 240 |
| Площадь поршня (см2) | 452,304 |
| Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия | 2,1681 |
| Фактическое усилие при давлении 700бар (кг) | 322856 |

| | |
|-------------------------|------|
| Рабочий объем масла (л) | 9,05 |
| Вес (кг) | 234 |

Домкрат грузовой гидравлический с фиксирующей гайкой ДГ300-200ПГ - предназначен для подъема и безопасного удержания поднятого груза в течение длительного времени. В качестве привода используется ручной, ножной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.

У домкратов с фиксирующей гайкой диаметр штока и поршня одинаковые, поэтому поршень домкрата не имеет механического ограничения на выдвижение. При достижении максимальной величины выдвижения штока, будет происходить выброс масла через пробку с отверстием, расположенную рядом с фиксирующей гайкой. Это требуется для предотвращения выхода поршня за пределы гильзы цилиндра.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ300-200ПГ
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 04.04.2026 19:08 · KRATONSHOP.RU