

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом ДА50-140ПН

Артикул: 0000685



Характеристики

Ход штока	141 мм
Грузоподъемность	25—50 т


Цена без учета доставки: **65 568 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность на верхней площадке (тонн)	50
Грузоподъемность на нижней площадке (тонн)	25
Минимальная высота подвижной лапы, С (мм)	48
Минимальная высота неподвижных лап, D (мм)	50
Минимальная высота верхней площадки, А (мм)	370
Ход штока (мм)	141
Максимальная высота подъема на лапе, Е (мм)	189
Максимальная высота подъема на верхней площадке, В (мм)	511
Длина основания, М (мм)	340
Ширина основания, С (мм)	280

Ширина подвижной лапы, D (мм)	135
Длина подвижной лапы, F (мм)	78
Ширина верхней площадки, K (мм)	135
Длина верхней площадки, G (мм)	164
Вес без упаковки (кг)	72
Вес в упаковке (кг)	75
Размеры ящика, LxVxH (мм)	370x315x385
Используемое гидравлическое масло	ВМГЗ

Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом ДА50-140ПН - предназначен для подъема груза, для использования при установочно-монтажных работах. В качестве привода используется встроенный ручной насос с поворотной съемной рукояткой.



Комплект поставки:

- Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом ДА50-140ПН
- Инструкция

Сформировано 24.06.2026 15:04 · KRATONSHOP.RU