

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат грузовой гидравлический ДГ10-250П

Артикул: 0001041



Характеристики

Грузоподъемность	10 т
Ход штока	250 мм

Цена без учета доставки: **20 776 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	10
Ход штока (мм)	250
Мин. высота, А (мм)	363
Макс. высота, В (мм)	613
Диаметр цилиндра, D (мм)	68
Диаметр поршня, E (мм)	45
Диаметр штока, F (мм)	36
Площадь поршня (см ²)	15,9
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия	61,67
Рабочий объем масла (л)	0,4

Домкрат грузовой гидравлический ДГ10-250П с пружинным возвратом

Предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.

Домкрат ДГ может работать в любом пространственном положении.

**Комплект поставки:**

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ10-250П
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 29.04.2026 00:31 · KRATONSHOP.RU