

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат грузовой гидравлический ДГ150-200П

Артикул: 0001303



Характеристики

| | |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 150 т |
| Ход штока | 200 мм |

Цена без учета доставки: **87 305 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|-------|
| Усилие (тонн) | 150 |
| Ход штока (мм) | 200 |
| Мин. высота, А (мм) | 332 |
| Макс. высота, В (мм) | 532 |
| Диаметр цилиндра, D (мм) | 205 |
| Диаметр поршня, E (мм) | 165 |
| Диаметр штока, F (мм) | 115 |
| Площадь поршня (см ²) | 213,8 |
| Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия | 4,587 |
| Рабочий объем масла (л) | 4,28 |

Домкрат грузовой гидравлический ДГ150-200П с пружинным возвратом

Предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.

Домкрат ДГ может работать в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ150-200П
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 28.04.2026 22:46 · KRATONSHOP.RU