

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат грузовой гидравлический ДГ150-250ПО с плавающей опорой

Артикул: 00013040



#### Характеристики

Грузоподъемность	150 т
Ход штока	250 мм

Цена без учета доставки: **109 776 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	150
Ход штока (мм)	250
Мин. высота, А (мм)	382
Макс. высота, В (мм)	632
Диаметр цилиндра, D (мм)	205
Диаметр поршня, E (мм)	165
Диаметр штока, F (мм)	115
Площадь поршня (см <sup>2</sup> )	213,8
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия	4,587
Рабочий объем масла (л)	5,34

### Домкрат грузовой гидравлический ДГ150-250П с пружинным возвратом

Предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.

**Домкрат ДГ может работать в любом пространственном положении.**



#### Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ150-250П
- Плавающая опора
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 04.06.2026 06:02 · KRATONSHOP.RU