

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат грузовой гидравлический ДГ20-250П

Артикул: 0000911



#### Характеристики

Грузоподъемность	20 т
Ход штока	250 мм

Цена без учета доставки: **24 010 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	20
Ход штока (мм)	250
Мин. высота, А (мм)	349
Макс. высота, В (мм)	599
Диаметр цилиндра, D (мм)	78
Диаметр поршня, E (мм)	60
Диаметр штока, F (мм)	45
Площадь поршня (см <sup>2</sup> )	28,3
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия	34,69
Рабочий объем масла (л)	0,78

**Домкрат грузовой гидравлический ДГ20-250П с пружинным возвратом**

Предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.

**Домкрат ДГ может работать в любом пространственном положении.**

**Комплект поставки:**

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ20-250П
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 24.06.2026 14:53 · KRATONSHOP.RU