

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат грузовой гидравлический ДГ200-200ПО с плавающей опорой

Артикул: 00009120



Характеристики

Грузоподъемность	200 т
Ход штока	200 мм

Цена без учета доставки: **109 364 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	200
Ход штока (мм)	200
Мин. высота, А (мм)	352
Макс. высота, В (мм)	552
Диаметр цилиндра, D (мм)	228
Диаметр поршня, E (мм)	190
Диаметр штока, F (мм)	135
Площадь поршня (см ²)	283,4
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия	3,459
Рабочий объем масла (л)	5,9

Домкрат грузовой гидравлический ДГ200-200П с пружинным возвратом - предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.

Домкрат ДГ может работать в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ200-200П
- Плавающая опора
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 04.04.2026 06:42 · KRATONSHOP.RU