

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат грузовой гидравлический ДГ200-250П

Артикул: 0001306



Характеристики

Грузоподъемность	200 т
Ход штока	250 мм

Цена без учета доставки: **116 560 Р** (с НДС)


ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	200
Ход штока (мм)	250
Мин. высота, А (мм)	402
Макс. высота, В (мм)	652
Диаметр цилиндра, D (мм)	228
Диаметр поршня, E (мм)	190
Диаметр штока, F (мм)	135
Площадь поршня (см ²)	283,4
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия	3,459
Рабочий объем масла (л)	7,1

Домкрат грузовой гидравлический ДГ200-250П с пружинным возвратом

Предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.

Домкрат ДГ может работать в любом пространственном положении.

**Комплект поставки:**

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ200-250П
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 29.04.2026 00:31 · KRATONSHOP.RU