

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат грузовой гидравлический с фиксирующей гайкой ДГ150-150ПГ

Артикул: 0000559



#### Характеристики

Грузоподъемность	150 т
Ход штока	150 мм

Цена без учета доставки: **81 504 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	150 тонн
Ход штока	150 мм
Минимальная высота, А	309 мм
Минимальная высота, В	459 мм
Диаметр цилиндра, D	208 мм
Диаметр поршня, E	165 мм
Диаметр штока, F	165 мм
Рабочий объем масла	3,38 л
Вес	79 кг

**Домкрат грузовой гидравлический с фиксирующей гайкой ДГ150-150ПГ** - предназначен для подъема и безопасного удержания поднятого груза в течение длительного времени. В качестве привода используется ручной, ножной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.

У домкратов с фиксирующей гайкой диаметр штока и поршня одинаковые, поэтому поршень домкрата не имеет механического ограничения на выдвижение. При достижении максимальной величины выдвижения штока, будет происходить выброс масла через пробку с отверстием, расположенную рядом с фиксирующей гайкой. Это требуется для предотвращения выхода поршня за пределы гильзы цилиндра.



**Комплект поставки:**

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ150-150ПГ
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 25.05.2026 07:12 · KRATONSHOP.RU