

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат грузовой гидравлический с фиксирующей гайкой ДГ200-150ПГ

Артикул: 0000562



Характеристики

Грузоподъемность	200 т
Ход штока	150 мм

Цена без учета доставки: **106 685 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	200 тонн
Ход штока	150 мм
Минимальная высота, А	343 мм
Минимальная высота, В	493 мм
Диаметр цилиндра, D	238 мм
Диаметр поршня, E	190 мм
Диаметр штока, F	190 мм
Рабочий объем масла	4,41 л
Вес	113 кг

Домкрат грузовой гидравлический с фиксирующей гайкой ДГ200-150ПГ - предназначен для подъема и безопасного удержания поднятого груза в течение длительного времени. В качестве привода используется ручной, ножной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.

У домкратов с фиксирующей гайкой диаметр штока и поршня одинаковые, поэтому поршень домкрата не имеет механического ограничения на выдвижение. При достижении максимальной величины выдвижения штока, будет происходить выброс масла через пробку с отверстием, расположенную рядом с фиксирующей гайкой. Это требуется для предотвращения выхода поршня за пределы гильзы цилиндра.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ200-150ПГ
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 24.06.2026 12:41 · KRATONSHOP.RU