

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат грузовой гидравлический с фиксирующей гайкой ДГ200-250ПГ

Артикул: 0001241



Характеристики

Грузоподъемность	200 т
Ход штока	250 мм

Цена без учета доставки: **132 916 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	200
Ход штока (мм)	250
Мин. высота, А(мм)	443
Макс. высота, В (мм)	693
Диаметр цилиндра, D (мм)	238
Диаметр поршня, E (мм)	190
Диаметр штока, F (мм)	190
Площадь поршня (см2)	283,475
Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия	3,459
Фактическое усилие при давлении 700бар (кг)	202346

Рабочий объем масла (л)	7,4
Вес (кг)	146,5

Домкрат грузовой гидравлический с фиксирующей гайкой ДГ200-250ПГ - предназначен для подъема и безопасного удержания поднятого груза в течение длительного времени. В качестве привода используется ручной, ножной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.

У домкратов с фиксирующей гайкой диаметр штока и поршня одинаковые, поэтому поршень домкрата не имеет механического ограничения на выдвижение. При достижении максимальной величины выдвижения штока, будет происходить выброс масла через пробку с отверстием, расположенную рядом с фиксирующей гайкой. Это требуется для предотвращения выхода поршня за пределы гильзы цилиндра.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ200-250ПГ
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 07.04.2026 14:07 · KRATONSHOP.RU