

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат грузовой гидравлический с фиксирующей гайкой ДГ50-100ПГ

Артикул: 0000550



#### Характеристики

|                  |        |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 50 т   |
| Ход штока        | 100 мм |

Цена без учета доставки: **26 754 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Грузоподъемность      | 50 тонн |
| Ход штока             | 100 мм  |
| Минимальная высота, А | 214 мм  |
| Минимальная высота, В | 314 мм  |
| Диаметр цилиндра, D   | 123 мм  |
| Диаметр поршня, E     | 95 мм   |
| Диаметр штока, F      | 95 мм   |
| Рабочий объем масла   | 0,78 л  |
| Вес                   | 19 кг   |

**Домкрат грузовой гидравлический с фиксирующей гайкой ДГ50-100ПГ** - предназначен для подъема и безопасного удержания поднятого груза в течение длительного времени. В качестве привода используется ручной, ножной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.

У домкратов с фиксирующей гайкой диаметр штока и поршня одинаковые, поэтому поршень домкрата не имеет механического ограничения на выдвижение. При достижении максимальной величины выдвижения штока, будет происходить выброс масла через пробку с отверстием, расположенную рядом с фиксирующей гайкой. Это требуется для предотвращения выхода поршня за пределы гильзы цилиндра.



**Комплект поставки:**

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ50-100ПГ
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 04.04.2026 08:23 · KRATONSHOP.RU