

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат грузовой гидравлический с фиксирующей гайкой ДГ50-250ПГ

Артикул: 0000552



Характеристики

Грузоподъемность	50 т
Ход штока	250 мм

Цена без учета доставки: **48 118 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	50 тонн
Ход штока	250 мм
Минимальная высота, А	364 мм
Минимальная высота, В	614 мм
Диаметр цилиндра, D	123 мм
Диаметр поршня, E	95 мм
Диаметр штока, F	95 мм
Рабочий объем масла	1,8 л
Вес	31,9 кг

Домкрат грузовой гидравлический с фиксирующей гайкой ДГ50-250ПГ - предназначен для подъема и безопасного удержания поднятого груза в течение длительного времени. В качестве привода используется ручной, ножной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.

У домкратов с фиксирующей гайкой диаметр штока и поршня одинаковые, поэтому поршень домкрата не имеет механического ограничения на выдвижение. При достижении максимальной величины выдвижения штока, будет происходить выброс масла через пробку с отверстием, расположенную рядом с фиксирующей гайкой. Это требуется для предотвращения выхода поршня за пределы гильзы цилиндра.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ50-250ПГ
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 07.04.2026 14:07 · KRATONSHOP.RU