

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат низкий ДН50-66ПТ

Артикул: 0000648



Характеристики

Грузоподъемность	50 т
Ход штока	66 мм


Цена без учета доставки: **19 404 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн), ступень 1	50
Усилие (тонн), ступень 2	13,7
Усилие (тонн), ступень 3	5
Ход штока (мм), ступень 1	15
Ход штока (мм), ступень 2	26
Ход штока (мм), ступень 3	25
Общий	66
Минимальная высота, А (мм)	74
Максимальная высота, В (мм)	140
Длина D x ширина L цилиндра, (мм)	148 x 120
Диаметр поршня ступени №1 / 2 / 3 (мм)	95 / 50 / 30

Рабочий объем масла (л)	0,188
Вес (кг)	7,9

Домкрат низкий ДН50-66ПТ (без пружинного возврата штока) предназначен для подъема груза. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с максимальным давлением 700 бар. Насос в комплект не входит. Домкрат работает в любом пространственном положении



Комплект поставки:

- Домкрат низкий
- Инструкция

Сформировано 05.05.2026 18:45 · KRATONSHOP.RU