

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат низкий ДСН150-10МС

Артикул: 0001129



Характеристики

| | |
|------------------|-------|
| Грузоподъемность | 150 т |
| Ход штока | 10 мм |

Цена без учета доставки: **35 084 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------|-------|
| Рабочее давление, бар | 1500 |
| Грузоподъемность, т | 150 |
| Ход штока (G), мм | 10 |
| Минимальная высота (A), мм | 30 |
| Максимальная высота (F), мм | 40 |
| Наружный диаметр (D), мм | 180 |
| Диаметр поршня (E), мм | 116 |
| Диаметр штока (E), мм | 116 |
| Рабочий объем, см ³ | 105,6 |
| Масса, кг | 7 |

Домкрат низкий ДСН150-10МС гидравлический грузовой с гравитационным возвратом предназначен для подъема груза, для монтажно-демонтажных работ. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 1500 бар. **Насос в комплект не входит** . Домкрат работает в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат низкий
- Инструкция

Сформировано 24.06.2026 12:11 · KRATONSHOP.RU