

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат низкий ДСН200-10МС

Артикул: 0001130



Характеристики

Грузоподъемность	200 т
Ход штока	10 мм

Цена без учета доставки: **42 826 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Рабочее давление, бар	1500
Грузоподъемность, т	200
Ход штока (G), мм	10
Минимальная высота (A), мм	30
Максимальная высота (F), мм	40
Наружный диаметр (D), мм	204
Диаметр поршня (E), мм	132
Диаметр штока (E), мм	132
Рабочий объем, см ³	136,8
Масса, кг	9

Домкрат низкий ДСН200-10МС гидравлический грузовой с гравитационным возвратом предназначен для подъема груза, для монтажно-демонтажных работ. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 1500 бар. **Насос в комплект не входит** . Домкрат работает в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат низкий
- Инструкция

Сформировано 24.06.2026 12:11 · KRATONSHOP.RU