

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат низкий ДСН35-15М

Артикул: 0001121



Характеристики

| | |
|------------------|-------|
| Грузоподъемность | 35 т |
| Ход штока | 15 мм |

Цена без учета доставки: **13 230 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------|-----|
| Рабочее давление, бар | 700 |
| Грузоподъемность, т | 35 |
| Ход штока (G), мм | 15 |
| Минимальная высота (A), мм | 35 |
| Максимальная высота (F), мм | 50 |
| Наружный диаметр (D), мм | 150 |
| Диаметр поршня (E), мм | 80 |
| Диаметр штока (E), мм | 80 |
| Рабочий объем, см ³ | 75 |
| Масса, кг | 5,5 |

Домкрат низкий ДСН35-15М сверхнизкий гидравлический грузовой с гравитационным возвратом предназначен для подъема груза, для монтажно-демонтажных работ. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 700 бар.

Насос в комплект не входит . Домкрат работает в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат низкий
- Инструкция

Сформировано 31.05.2026 06:31 · KRATONSHOP.RU