

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат низкий ДСН35-15М

Артикул: 0001121



Характеристики

Грузоподъемность	35 т
Ход штока	15 мм

Цена без учета доставки: **13 230 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Рабочее давление, бар	700
Грузоподъемность, т	35
Ход штока (G), мм	15
Минимальная высота (A), мм	35
Максимальная высота (F), мм	50
Наружный диаметр (D), мм	150
Диаметр поршня (E), мм	80
Диаметр штока (E), мм	80
Рабочий объем, см ³	75
Масса, кг	5,5

Домкрат низкий ДСН35-15М сверхнизкий гидравлический грузовой с гравитационным возвратом предназначен для подъема груза, для монтажно-демонтажных работ. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 700 бар.

Насос в комплект не входит . Домкрат работает в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат низкий
- Инструкция

Сформировано 24.06.2026 12:11 · KRATONSHOP.RU