

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат с полым штоком ДП100-150П (с пружинным возвратом штока)

Артикул: 0000959



Характеристики

Грузоподъемность	100 т
Ход штока	150 мм

Цена без учета доставки: **122 360 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	100
Ход штока (мм)	150
Минимальная высота, А (мм)	415
Максимальная высота, В (мм)	5
Диаметр цилиндра, D (мм)	212
Диаметр поршня, E (мм)	165
Площадь поршня (см ²)	135.2
Фактическое усилие при давлении 700бар	96505кг
Давление на 1 тонну усилия (бар)	45839
Диаметр штока, F (мм)	127

Диаметр отверстия в штоке, G (мм)	80
Рабочий объем масла (л)	45353
Вес (кг)	69

Домкрат с полым штоком ДП100-150П (с пружинным возвратом штока) - предназначен для использования в качестве составной части прессового оборудования и различных приспособлений, для запрессовки и выпрессовки деталей, установленных с натягом, для натяжения арматуры, шпилек и канатов.

В качестве привода используется ручной, ножной или электрический гидравлический насос.

Диаметр проходного отверстия штока домкрата с пружинным возвратом от 27мм до 80мм.

Домкрат может работать в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат гидравлический ДП100-150П
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 17.06.2026 06:05 · KRATONSHOP.RU