

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат с полым штоком ДП14-42П (с пружинным возвратом штока)

Артикул: 0001404



Характеристики

| | |
|------------------|-------|
| Грузоподъемность | 14 т |
| Ход штока | 42 мм |

Цена без учета доставки: **14 744 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|----------|
| Усилие (тонн) | 14 |
| Ход штока (мм) | 42 |
| Минимальная высота, А (мм) | 138 |
| Максимальная высота, В (мм) | 180 |
| Диаметр цилиндра, D (мм) | 90 |
| Диаметр поршня, E (мм) | 60 |
| Площадь поршня (см ²) | 20,7 |
| Фактическое усилие при давлении 700бар | 14776 кг |
| Давление на 1 тонну усилия (бар) | 48,31 |
| Диаметр штока, F (мм) | 43 |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Диаметр отверстия в штоке, G (мм) | 19,6 |
| Рабочий объем масла (л) | 0,087 |
| Вес (кг) | 6 |

Домкрат с полым штоком ДП14-42П (с пружинным возвратом штока) - предназначен для использования в качестве составной части прессового оборудования и различных приспособлений, для запрессовки и выпрессовки деталей, установленных с натягом, для натяжения арматуры, шпилек и канатов.

В качестве привода используется ручной, ножной или электрический гидравлический насос.

Диаметр проходного отверстия штока домкрата с пружинным возвратом от 27мм до 80мм.

Домкрат может работать в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат гидравлический ДП14-42П
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 14.05.2026 12:39 · KRATONSHOP.RU