

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат с полым штоком ДП14-42П (с пружинным возвратом штока)

Артикул: 0001404



Характеристики

Грузоподъемность	14 т
Ход штока	42 мм

Цена без учета доставки: **14 744 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	14
Ход штока (мм)	42
Минимальная высота, А (мм)	138
Максимальная высота, В (мм)	180
Диаметр цилиндра, D (мм)	90
Диаметр поршня, E (мм)	60
Площадь поршня (см ²)	20,7
Фактическое усилие при давлении 700бар	14776 кг
Давление на 1 тонну усилия (бар)	48,31
Диаметр штока, F (мм)	43

Диаметр отверстия в штоке, G (мм)	19,6
Рабочий объем масла (л)	0,087
Вес (кг)	6

Домкрат с полым штоком ДП14-42П (с пружинным возвратом штока) - предназначен для использования в качестве составной части прессового оборудования и различных приспособлений, для запрессовки и выпрессовки деталей, установленных с натягом, для натяжения арматуры, шпилек и канатов.

В качестве привода используется ручной, ножной или электрический гидравлический насос.

Диаметр проходного отверстия штока домкрата с пружинным возвратом от 27мм до 80мм.

Домкрат может работать в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат гидравлический ДП14-42П
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 04.06.2026 03:34 · KRATONSHOP.RU