

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат с полым штоком ДП150-50Г (с гидравлическим возвратом)

Артикул: 0000673



#### Характеристики

|                  |       |
|------------------|-------|
| Грузоподъемность | 150 т |
| Ход штока        | 50 мм |

Цена без учета доставки: **109 440 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Усилие (тонн)                        | 150  |
| Ход штока (мм)                       | 50   |
| Минимальная высота, А (мм)           | 217  |
| Максимальная высота, В (мм)          | 267  |
| Диаметр цилиндра, D (мм)             | 258  |
| Диаметр поршня, E (мм)               | 210  |
| Диаметр штока, F (мм)                | 166  |
| Диаметр проходного отверстия, G (мм) | 100  |
| Рабочий объем масла (л)              | 1,12 |
| Вес (кг)                             | 69,7 |

**Домкрат с полым штоком ДП150-50Г (с гидравлическим возвратом)** - предназначен для использования в качестве составной части прессового оборудования и различных приспособлений, для запрессовки и выпрессовки деталей, установленных с натягом, для натяжения арматуры, шпилек и канатов.

В качестве привода используется ручной или электрогидравлический насос.

Диаметр проходного отверстия штока домкрата с гидравлическим возвратом штока от 54мм до 120мм.

**Домкрат может работать в любом пространственном положении.**



**Комплект поставки:**

- Домкрат гидравлический ДП150-50Г
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 17.06.2026 08:11 · KRATONSHOP.RU