

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат с полым штоком ДП20-150П (с пружинным возвратом штока)

Артикул: 0000957



#### Характеристики

Грузоподъемность	20 т
Ход штока	150 мм

Цена без учета доставки: **29 792 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	20
Ход штока (мм)	150
Минимальная высота, А (мм)	285
Максимальная высота, В (мм)	435
Диаметр цилиндра, D (мм)	98
Диаметр поршня, E (мм)	73
Площадь поршня (см <sup>2</sup> )	29,3
Фактическое усилие при давлении 700бар	20914кг
Давление на 1 тонну усилия (бар)	33.47
Диаметр штока, F (мм)	54


Диаметр отверстия в штоке, G (мм)	27
Рабочий объем масла (л)	0.44
Вес (кг)	12,3

**Домкрат с полым штоком ДП20-150П (с пружинным возвратом штока)** - предназначен для использования в качестве составной части прессового оборудования и различных приспособлений, для запрессовки и выпрессовки деталей, установленных с натягом, для натяжения арматуры, шпилек и канатов.

В качестве привода используется ручной, ножной или электрический гидравлический насос.

**Диаметр проходного отверстия штока домкрата с пружинным возвратом** от 27мм до 80мм.

**Домкрат может работать в любом пространственном положении.**



#### Комплект поставки:

- Домкрат гидравлический ДП20-150П
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 08.01.2026 11:45 · KRATONSHOP.RU