

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат с полым штоком ДП20-300Г (с гидравлическим возвратом)

Артикул: 0001286



Характеристики

Грузоподъемность	20 т
Ход штока	300 мм

Цена без учета доставки: **52 060 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	20
Ход штока (мм)	300
Минимальная высота, А (мм)	398
Максимальная высота, В (мм)	698
Диаметр цилиндра, D (мм)	98
Диаметр поршня, E (мм)	73
Рабочее давление (бар)	700
Площадь поршня выдвижение / возврат (см ²)	29,89 / 18,94
Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвижение / возврат (кг)	21336 / 13519
Диаметр штока, F (мм)	54


Диаметр проходного отверстия, G (мм)	27
Рабочий объем масла (л)	0,9
Вес (кг)	14,1

Домкрат с полым штоком ДП20-300Г (с гидравлическим возвратом) - предназначен для использования в качестве составной части прессового оборудования и различных приспособлений, для запрессовки и выпрессовки деталей, установленных с натягом, для натяжения арматуры, шпилек и канатов.

В качестве привода используется ручной или электрогидравлический насос.

Диаметр проходного отверстия штока домкрата с гидравлическим возвратом штока от 54мм до 120мм.

Домкрат может работать в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат гидравлический ДП20-300Г
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 24.06.2026 11:59 · KRATONSHOP.RU