

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат с полым штоком ДП250-50Г (с гидравлическим возвратом)

Артикул: 0001411



Характеристики

Грузоподъемность	250 т
Ход штока	50 мм

Цена без учета доставки: **166 850 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	250
Ход штока (мм)	50
Минимальная высота, А (мм)	237
Максимальная высота, В (мм)	287
Диаметр цилиндра, D (мм)	318
Диаметр поршня, E (мм)	262
Рабочее давление, (бар)	700
Площадь поршня выдвижение / возврат, (см ²)	362,3 / 199,3
Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвижение / возврат, (кг)	258611 / 142261
Диаметр штока, F (мм)	208


Диаметр проходного отверстия, G (мм)	120
Рабочий объем масла (л)	1,81
Вес (кг)	113

Домкрат с полым штоком ДП250-50Г (с гидравлическим возвратом) - предназначен для использования в качестве составной части прессового оборудования и различных приспособлений, для запрессовки и выпрессовки деталей, установленных с натягом, для натяжения арматуры, шпилек и канатов.

В качестве привода используется ручной или электрогидравлический насос.

Диаметр проходного отверстия штока домкрата с гидравлическим возвратом штока от 54мм до 120мм.

Домкрат может работать в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат гидравлический ДП250-50Г
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 29.04.2026 00:40 · KRATONSHOP.RU