

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат с полым штоком ДПЗ0-100Г (с гидравлическим возвратом)

Артикул: 0001287



Характеристики

Грузоподъемность	30 т
Ход штока	100 мм

Цена без учета доставки: **32 786 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	30
Ход штока (мм)	100
Минимальная высота, А (мм)	210
Максимальная высота, В (мм)	310
Диаметр цилиндра, D (мм)	114
Диаметр поршня, E (мм)	90
Рабочее давление (бар)	700
Площадь поршня выдвижение / возврат (см ²)	47,7 / 30,42
Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвижение / возврат (кг)	34048 / 21714
Диаметр штока, F (мм)	65

Диаметр проходного отверстия, G (мм)	33
Рабочий объем масла (л)	0,48
Вес (кг)	12,4

Домкрат с полым штоком ДП30-100Г (с гидравлическим возвратом) - предназначен для использования в качестве составной части прессового оборудования и различных приспособлений, для запрессовки и выпрессовки деталей, установленных с натягом, для натяжения арматуры, шпилек и канатов.

В качестве привода используется ручной или электрогидравлический насос.

Диаметр проходного отверстия штока домкрата с гидравлическим возвратом штока от 54мм до 120мм.

Домкрат может работать в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат гидравлический ДП30-100Г
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 19.05.2026 16:24 · KRATONSHOP.RU