

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат с полым штоком ДПЗ0-300Г (с гидравлическим возвратом)

Артикул: 0001289



#### Характеристики

Грузоподъемность	30 т
Ход штока	300 мм

Цена без учета доставки: **84 645 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	30
Ход штока (мм)	300
Минимальная высота, А (мм)	410
Максимальная высота, В (мм)	710
Диаметр цилиндра, D (мм)	114
Диаметр поршня, E (мм)	90
Рабочее давление (бар)	700
Площадь поршня выдвигание / возврат (см <sup>2</sup> )	47,7 / 30,42
Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвигание / возврат (кг)	34048 / 21714
Диаметр штока, F (мм)	65

Диаметр проходного отверстия, G (мм)	33
Рабочий объем масла (л)	1,43
Вес (кг)	23

**Домкрат с полым штоком ДПЗ0-300Г (с гидравлическим возвратом)** - предназначен для использования в качестве составной части прессового оборудования и различных приспособлений, для запрессовки и выпрессовки деталей, установленных с натягом, для натяжения арматуры, шпилек и канатов.

В качестве привода используется ручной или электрогидравлический насос.

Диаметр проходного отверстия штока домкрата с гидравлическим возвратом штока от 54мм до 120мм.

**Домкрат может работать в любом пространственном положении.**



#### Комплект поставки:

- Домкрат гидравлический ДПЗ0-300Г
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 17.06.2026 04:51 · KRATONSHOP.RU