

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат с полым штоком ДП60-100П (с пружинным возвратом штока)

Артикул: 0000664



Характеристики

| | |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 60 т |
| Ход штока | 100 мм |

Цена без учета доставки: **60 237 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ


| | |
|--------------------------------------|-------|
| Усилие (тонн) | 60 |
| Ход штока (мм) | 100 |
| Минимальная высота, А (мм) | 304 |
| Максимальная высота, В (мм) | 404 |
| Диаметр цилиндра, D (мм) | 158 |
| Диаметр поршня, E (мм) | 123 |
| Диаметр штока, F (мм) | 91 |
| Диаметр проходного отверстия, G (мм) | 54 |
| Рабочий объем масла (л) | 0,803 |
| Вес (кг) | 36,2 |

Домкрат с полым штоком ДП60-100П (с пружинным возвратом штока) - предназначен для использования в качестве составной части прессового оборудования и различных приспособлений, для запрессовки и выпрессовки деталей, установленных с натягом, для натяжения арматуры, шпилек и канатов.

В качестве привода используется ручной, ножной или электрический гидравлический насос.

Диаметр проходного отверстия штока домкрата с пружинным возвратом от 27мм до 80мм.

Домкрат может работать в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат гидравлический ДП60-100П
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 28.04.2026 23:04 · KRATONSHOP.RU