

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат с полым штоком TOR ДП200Г100 (ННУГ-200100КС)

Артикул: 1004674



Характеристики

Грузоподъемность	200 т
Ход штока	100 мм


Цена без учета доставки: **173 786 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн)	200
Ход штока (мм)	100
Минимальная высота, А (мм)	287
Максимальная высота, В (мм)	387
Диаметр цилиндра, D (мм)	288
Диаметр штока, F (мм)	191
Диаметр отверстия в штоке, G (мм)	120
Рабочий объем масла (л)	2,873/1,658
Вес (кг)	112

Домкрат гидравлический двусторонний с полым штоком **TOR HHYG-KS** используется для натяжения стержневой (и канатной арматуры при проведении работ по пост- и преднапряжению железобетонных конструкций, для запрессовки и снятия деталей, посаженных с натягом, натяжении вант и многого другого. Домкрат с полым штоком может использоваться в качестве силового привода в конструкции съемников и прессов. Двусторонний домкрат может эффективно работать в любом пространственном положении, за счет быстрого возвращения штока в исходное положение.

Применяется при проведении строительных работ, изготовлении ЖБИ, ремонте и обслуживании оборудовании, для натяжения вант.



Комплект поставки:

- Домкрат гидравлический
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 28.04.2026 23:00 · KRATONSHOP.RU