

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат телескопический грузовой с гравитационным возвратом штока ДТ15-510М

Артикул: 0000652

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

| | |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 15 т |
| Ход штока | 510 мм |

Цена без учета доставки: **78 528 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|-------------|
| Усилие ступеней домкрата (тонн), №1, №2, №3 | 102/45/16 |
| Общий ход штока (мм) | 510 |
| Ход отдельных ступеней (мм), L1, L2, L3 | 170/170/170 |
| Мин. высота, А (мм) | 320 |
| Макс. высота, В (мм) | 830 |
| Размеры грузовой площадки, S x T (мм) | 112x19 |
| Диаметр цилиндра, D (мм) | 175 |
| Диаметр поршня ступеней домкрата, Е (мм), №1, №2, №3 | 135/90/55 |
| Рабочий объем масла (л) | 3,5 |
| Вес (кг) | 60 |

Домкрат телескопический грузовой с гравитационным возвратом штока ДТ15-510М - предназначен для подъема, перемещения груза. Домкрат не имеет встроенного насоса, в качестве привода домкрата используется ручной, ножной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 700 бар.

Домкрат может работать в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Домкрат грузовой телескопический гидравлический ДТ15-510М
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 05.04.2026 22:43 · KRATONSHOP.RU