

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Дровокол BELMASH МАХИМА-360

Артикул: S354A



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **51 220 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	230 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Коллекторный
Потребляемая мощность	2000 Вт
Тип привода	Ременный

Диаметр монтажных отверстий основания	10 мм
Длина электрошнура	2 м
Частота вращения вала электродвигателя на холостом ходу 4000 об/мин.	
Диаметр конусного винта	59 мм
Длина конусного винта	196 мм
Габариты рабочей площадки (Д×Ш×Т)	360 × 360 × 3,5 мм
Диапазон диаметра бревна	90-360 мм
Диапазон длины бревна	250-505 мм
Материал изготовления рамы	Сталь
Материал изготовления защитного кожуха	Сталь
Материал изготовления рабочей площадки	Сталь
Материал изготовления ручки захвата	Сталь
Материал изготовления колеса	Пластик
Маркировка ремня	8PJ559
Межцентровое расстояние монтажных отверстий max/min	285 мм
Количество монтажных отверстий основания	2 шт.
Габаритный размер (Д × Ш × В)	860 × 685 × 455 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	910 × 405 × 492 мм
Масса нетто	60 кг

Масса брутто

80 кг

**Дровокол BELMASH MAXIMA-360** предназначен для быстрого раскалывания бревен различной породы. Применяется там, где важно ускорить процесс заготовки дров и снизить физическую нагрузку: в частных хозяйствах, дачах, небольших мастерских.

#### **Особенности:**

- Мощный 2000 Вт двигатель обеспечивает уверенную работу даже с плотной древесиной
- Подходит для раскалывания брёвен диаметром от 90 до 360 мм и длиной от 250 до 505 мм
- Готов к работе «из коробки», не требует сложной подготовки к запуску
- Безопасность работы благодаря защитному кожуху и ручкам захватам

#### **Конструкция:**

##### **Электродвигатель и приводная система**

В основе дровокола — коллекторный однофазный двигатель 2000 Вт, рассчитанный на режим циклической работы (S6–40%).

Редуктор вместе с ременным приводом и маховиком обеспечивает плавную и тихую работу. Ремень и шкивы позволяют передавать мощность с минимальными вибрациями и нагрузками, повышая надежность и долговечность оборудования.

##### **Рабочие механизмы**

Площадка размером 357×360 мм служит основой для размещения бревна.

Винтовой конус диаметром 59 мм и длиной 196 мм оснащён однозаходной упорной резьбой, которая повышает лёгкость раскалывания древесины и снижает нагрузку на двигатель, что напрямую увеличивает ресурс станка.

Диапазон диаметра раскалываемых бревен составляет от 90 до 360 мм, а длина обрабатываемых заготовок — от 250 до 505 мм, что делает устройство универсальным для различных размеров поленьев.

Ручки-захваты расположены по бокам рабочей площадки и позволяют удобно удерживать и перемещать бревно к вращающемуся конусу. Они уменьшают нагрузку на руки и исключают прямой контакт с рабочей зоной, повышая безопасность.

Пружинный механизм возвращения площадки автоматически возвращает её в исходное положение после раскола — это ускоряет работу и улучшает контроль над процессом.

##### **Защитный кожух и безопасность работы**

Металлический кожух закрывает вращающийся конус, предотвращая попадание рук и посторонних предметов в опасную зону. В кожухе имеется шестигранное отверстие для ключа — это позволяет легко освободить застрявшее бревно при заклинивании, не разбирая станок.

Прочная сварная конструкция дровокола выдерживает высокие нагрузки, оставаясь устойчивой благодаря массе 60 кг.

Для перемещения дровокола по участку имеются 2 колеса в его основании.

Для транспортировки оборудование упаковано в ящик из ДСП, полный вес в упаковке — 80 кг.

### **Преимущества BELMASH MAXIMA-360**



### **Справится с нагрузкой**

Благодаря мощному двигателю 2000 Вт и винтовому конусу с однозаходной упорной резьбой (диаметр 59 мм, длина 196 мм), устройство легко и точно раскалывает древесину любой плотности и влажности - от сухих брёвен до свежесрубленных, даже замёрзших



### **Универсальность по размерам заготовок**

Раскол поленья диаметром от 90 до 360 мм и высотой от 250 до 505 мм



## Готов к работе сразу после распаковки

Дровокол поставляется полностью собранным и не требует дополнительной настройки



## Безопасность при подаче бревна

Удобные ручки-захваты и защитный кожух исключают контакт рук с опасной зоной



## Лёгкое перемещение по рабочей зоне

Колеса в основании позволяют удобно перекатывать дровокол без лишних усилий

## Комплект поставки:

- Дровокол
- Ключ
- Кронштейн транспортировочный
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 28.04.2026 21:25 · KRATONSHOP.RU