

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двигатель бензиновый Lifan 2V77F (LS тип)

Артикул: 104269



Характеристики

Мощность двигателя 18 л/с

Диаметр вала 22.16

Цена без учета доставки: **34 328 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Базовые габариты	388 x 457 x 452 мм
Базовый вес	42 кг
Диаметр x Ход поршня	77 x 66 мм
Ёмкость топливного бака, л в зависимости от модификации	
Запуск	электрический
Артикул	104269
Крутящий момент max	39,6 Нм / 4.04 кг/м / 2.500 об/мин
Масло (рекомендованное)	10W30, 10W40
Модель двигателя	2V77F (LS тип)
Мощность двигателя	13,2 кВт (18 л.с.) при 3.600 об/мин

Мощность на валу	9.5 кВт (12.7 л.с.) / 3.000 об/мин / 10.6 кВт (14.2 л.с.) / 3.600 об/мин
Объём двигателя	614 см. куб.
Объём масла в картере, л	1.8 л
Полезная мощность	12,4 кВт (16.6 л.с.) при 3.600 об/мин
Размер вала	S тип (GX610 вал 25,4)
Расход топлива	313 г/кВт.ч - 230 г/л.с.ч 5.0 л/час при 3.600 об/мин
Система зажигания	транзисторная
Тип двигателя	4-тактный, OHV
Топливо	бензин от АИ92

Двигатель бензиновый Lifan 2V77F (LS тип) - с горизонтальным коленвалом аналог Хонда GX-610

Сформировано 09.04.2026 04:48 · KRATONSHOP.RU