

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двигатель Lifan190F D25 3A (фильтр зима-лето)

Артикул: 54390



Характеристики

Мощность двигателя 15,0 л/с

Диаметр вала 25

Катушка освещения 3 А

Цена без учета доставки: **31 860 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, л.с.	15
Объем двигателя, см3	420
Тактность двигателя	4 - х тактный
Тип двигателя	бензиновый
Система запуска	ручной старт
Система зажигания	бесконтактное электронное
Расположение вала	горизонтальное
Диаметр вала, мм	25
Диаметр цилиндра, мм	90
Ход поршня, мм	66

Степень сжатия	8.2:1
Максимальная мощность, кВт	10,5 кВт при 3600 об. в мин.
Крутящий момент, Нм	25 Н.м при 2500 об. в мин.
Мощность, кВт	10,5
Обороты холостого хода, об/мин	1350 (+/-50)
Расход топлива, г/кВт*ч	374
Объем масла в двигателе, л	1,1
Система подачи топлива	карбюратор
Катушка освещения	3 ампера
Наличие редуктора	нет
Масса изделия, кг	33
Габариты, мм	465X430X505

Бензиновый двигатель Lifan 190 F (катушка 3А) - разработан для установки на мототехнику различного уровня. Двигатель хорошо подходит для установки на мотобуксировщики (мотособаки), снегоходы, болотоходы, вездеходы, картинги, лодочные моторы, мотопомпы, генераторы и другую всевозможную технику. Эта модель сочетает в себе долговечность, экономичность с умеренной стоимостью и простотой в использовании. Дополнительно оснащен катушкой 3 Ампера, которая позволяет подключать полезное электрооборудование мощностью до 40 Ватт.

Преимущества двигателя:

- Двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение.
- Зажигание электронное.
- Система запуска ручной старт.
- Легкий пуск система декомпрессии.
- Продуманная конструкция малый вес и габариты.
- Возможность подключения полезной нагрузки мощностью до 40 Ватт

Комплект поставки:

- Двигатель в сборе
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 11.05.2026 21:53 · KRATONSHOP.RU