

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двигатель Loncin LC2V78FD-2 (H type) ручной\электрозапуск

Артикул: 00-00004027



Характеристики

Мощность двигателя	24 л/с
Диаметр вала	25.4
Катушка освещения	20 А

Цена без учета доставки: **73 393 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, кВт/л.с.	14.7/24
Рабочий объём, см3	678
Максимальное количество оборотов/мин	3600
Обороты холостого хода, об/мин	1350 (+/-50)
Объем масла в двигателе, л	1,5
Запуск	ручной/электро
Крутящий момент	42 Нм при 2500 об/мин
Диаметр цилиндра, мм	78
Ход поршня, мм	71
Тип вала	H type

Диаметр вала, мм	25
Катушка освещения	20 Ампер
Размеры, мм	510x400x450
Вес(брутто), кг	55
Система подачи топлива	карбюратор

Двигатель Loncin LC2V78FD-2 (H type) - используется на минитракторах и подходит для профессионального использования.

Особенности:

- Имеет воздушное охлаждение
- Встроенная катушка освещения мощностью 20 Ампер и выпрямитель-стабилизатор 260 Ватт
- Масляная система оснащена масляным насосом, фильтром и датчиком давления масла
- Выхлопная система в комплекте
- Ручной и злектрозапуск

Комплект поставки с двигателем бензиновым Loncin LC2V78FD-2 (H type):

- Двигатель Loncin LC2V78FD-2 (H type)
- Катушка 20А
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 07:32 · KRATONSHOP.RU