

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двигатель Loncin LC2V90FD (E type) D28.575 20A

Артикул: 00-00002879



Характеристики

Мощность двигателя	35 л/с
Диаметр вала	28.58
Катушка освещения	20 А

Цена без учета доставки: **126 164 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, кВт/л.с.	25/35
Рабочий объём, см3	999
Максимальное количество оборотов/мин	4100
Обороты холостого хода, об/мин	1750 (+/-50)
Объем масла в двигателе, л	2,3
Запуск	электростарт
Крутящий момент	70 Нм при 2800 об/мин
Диаметр цилиндра, мм	90
Ход поршня, мм	78,5
Тип вала	E type

Диаметр вала, мм	28,575
Катушка освещения	20 Ампер
Размеры, мм	568x555x685
Вес(брутто), кг	67
Система подачи топлива	карбюратор

Двигатель Loncin LC2V90FD (E type) D28.575 20A - один из самых популярных двигателей Loncin в своем сегменте. Оборудован встроенной катушкой освещения мощностью 20 Ампер и выпрямителем такой же мощности, имеет возможность подключения внешнего электрического оборудования мощностью до 240 Ватт. Используется в качестве источника движущей силы на генераторах, в аппаратах высокого давления, в мотопомпах, в минитракторах, вездеходах и прочей технике. Основные достоинства - высокая мощность, низкая вибрация при работе, экономичность и умеренная цена. Пользуется на минитракторах и подходит для профессионального использования.

Особенности:

- Имеет воздушное охлаждение
- Встроенная катушка освещения мощностью 20 Ампер и выпрямитель-стабилизатор 240 Ватт
- Масляная система оснащена масляным насосом, фильтром и датчиком давления масла
- Выхлопная система в комплекте
- Плоский фильтр
- Электрозапуск

Комплект поставки с двигателем бензиновым Loncin LC2V90FD (E type) D28.575 20A:

- Двигатель Loncin LC2V90FD (E type) D28.575 20A
- Катушка 20А
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 07:28 · KRATONSHOP.RU