

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухдисковый шлифовальный станок с пылесосом AURA NM-250DC/380

Артикул: 60250300



Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	1.1 кВт
Частота вращения шпинделя до	2840 об/мин

Цена без учета доставки: **78 960 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальное число оборотов: 2840 об/мин

Расстояние от центра круга до пола 870 мм

Размер шлифовальных кругов 250 × 40 × 32 мм

Выходная мощность 1100 Вт

Мощность двигателя вытяжной установки 550 Вт

Напряжение 380 В

Габариты станка (ДхШхВ)	600 x 360 x 1050 мм
Вес нетто / брутто	82 / 100 кг
Размер упаковки	750 x 450 x 1190 мм

Двухдисковый точильно-шлифовальный станок с пылесосом AURA NM-250DC/380 оборудован электродвигателем мощностью – 1.1 кВт. Диаметр шлифовальных кругов – 250 мм. Станок оборудован ярким LED-светильником для освещения рабочей зоны и пылесосом для отвода и сбора абразивной пыли и металлической стружки. Мощность мотора вытяжной установки 550 Вт. Пыль собирается мешок, установленный в специальном бункере. Мешок опорожняется по мере необходимости. Мощный и надежный станок AURA NM-250DC/380 станет отличным помощником в любом слесарном цеху, автосервисе или в инструментальной мастерской предприятия. А благодаря интегрированной в него вытяжной установке, избавит персонал от неизбежно возникающей при заточке или шлифовании пыли.

Комплект поставки:

- Станок со встроенной вытяжной установкой
- Шлифовальный круг (установлен) 2 шт.
- Мешок для сбора абразивной пыли (установлен)
- Защитный экран 2 шт.
- Кронштейн защитного экрана с комплектом крепежа 2 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 08:34 · KRATONSHOP.RU