

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Двухдисковый шлифовальный станок с пылесосом AURA NM-400DC

Артикул: 60250300-1



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	3 кВт
Частота вращения шпинделя до	1420 об/мин

Цена без учета доставки: **125 120 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальное число оборотов	1420 об/мин
Расстояние от центра круга до пола	870 мм
Размер шлифовальных кругов	400 × 40 × 127 мм
Выходная мощность	3000 Вт
Мощность двигателя вытяжной установки	550 Вт
Напряжение	380 В

Габариты станка (ДхШхВ)	780 x 480 x 1170 мм
Вес нетто / брутто	195 / 220 кг
Размер упаковки	900 x 550 x 1250 мм

### **Промышленный двухдисковый точильно-шлифовальный станок с пылесосом AURA NM-400DC**

оборудован электродвигателем мощностью – 3 кВт. Диаметр шлифовальных кругов – 400 мм. Станок оборудован ярким LED-светильником для освещения рабочей зоны и пылесосом для отвода и сбора абразивной пыли и металлической стружки. Мощность мотора вытяжной установки 550 Вт. Пыль собирается мешок, установленный в специальном бункере. Мешок опорожняется по мере необходимости. Мощный и надежный станок AURA NM-400DC станет отличным помощником в любом слесарном цеху, автосервисе или в инструментальной мастерской предприятия. А благодаря интегрированной в него вытяжной установке, избавит персонал от неизбежно возникающей при заточке или шлифовании пыли.

#### **Комплект поставки:**

- Станок со встроенной вытяжной установкой
- Шлифовальный круг (установлен) 2 шт.
- Мешок для сбора абразивной пыли (установлен)
- Защитный экран 2 шт.
- Кронштейн защитного экрана с комплектом крепежа 2 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 28.04.2026 12:48 · KRATONSHOP.RU