***Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»***

www.kratonshop.ru

**ИНН 7806502217 КПП 781101001**

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург


# ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## Двухколонный полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master MGH-500 Z60

Артикул: 20773

Гарантия лучшей цены!

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Напряжение питания** | 380 В |
| **Мощность** | 5.5 кВт |
| **Макс. диаметр заготовки** | 500 |
| **Макс. размер профиля** | 500x500 |
| **Тип станка** | полуавтоматический |
| **Поворотная рама** | Да |
| **Угол реза** | 0°-60° |

Цена без учета доставки: **1 362 987 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

| | |
|---|---|
| Напряжение (В) | 380 |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 5,5 |
| Скорость реза (м/мин) | 27/45/69 |
| Размеры ленточного полотна (мм) | 6200x41x1,3 |
| Тип передачи | Червячный |
| Мощность двигателя гидравлического насоса, кВт | 1,1 |
| Объём бака гидравлического насоса, л | 50 |
| Мощность системы СОЖ, кВт | 0,04 |

| | |
|---|---|
| Объём бака СОЖ, л | 40 |
| Максимальный диаметр 0°/45°/60° | 500/340/320 |
| Максимальный профиль 0°/45°/60° | 500x500/340x500/320x400 |
| Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 2000x1200x1650 |
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 2900x1870x2300 |
| Вес (брутто/нетто) (кг) | 2160/2100 |

Для эффективной работы в условиях серийного производства требуется оборудование высокого качества, которое будет способно справиться с серьёзной эксплуатационной нагрузкой. На выходе вы должны получать изделия отличного качества без каких-либо дефектов. Если нужно выполнить раскрой металлических изделий простой или сложной формы, с различными вариантами сечений, то обратите внимание на такое надёжное и долговечное оборудование, как двухколонная горизонтальная ленточная пила **Metal Master MGH-500 Z60**

**Особенности:**

- Поворотная рама с возможность распила под углом до 60 градусов
- Основание из высокопрочного чугуна
- Полуавтоматический режим работы
- Гидравлическая система регулирования усилия реза
- Устройство пакетной резки
- Гидравлические тиски
- Мощный надежный двигатель
- Станочная лампа
- Напряжение 380В
- Эргономичный пульт управления

**Стандартная комплектация:**

- Станок в сборе
- Биметаллическое ленточное полотно
- Руководство по эксплуатации

Ленточные полотна

Сформировано 19.05.2026 18:56 · KRATONSHOP.RU