

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухколонный полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS11080

Артикул: LS11080



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.1 кВт
Макс. диаметр заготовки	800
Макс. размер профиля	800x800
Тип станка	полуавтоматический
Поворотная рама	Нет
Угол реза	0°

Цена без учета доставки: **3 319 218 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	380
Мощность двигателя, кВт	11,0
Скорость реза, м/мин	15/45/65/85
Размеры ленточного полотна, мм	8800x67x1,6
Максимальный рез, диаметр/прямоугольник при 0°, мм	800/800x800
Тип зажима	Гидравлический
Тип передачи	Червячный
Мощность гидравлического насоса, кВт	1,5

Мощность СОЖ, кВт	0,12
Резание заготовки под углом, град	90°
Размеры станка (Д x Ш x В), мм	4500x1700x2480
Вес (нетто), кг	4800

Двухколонный полуавтоматический ленточнопильный станок LS11080 – предназначен для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с цельковым, полым и профильным сечением.

- Глубина пропила
- Ширина пропила
- Максимальный диаметр заготовки
- Скорость резания
- Размер ленточнопильного полотна
- Натяжение полотна гидравлическое

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок в сборе
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 09.04.2026 10:10 · KRATONSHOP.RU